



Πυράντοχες Πόρτες T30' - "Theuma Rf 1/2h"

Ειδικές Ξύλινες Πυράντοχες πόρτες όπως τις προσδιορίζει ο **Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων**. Αντέχουν στην φωτιά τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο χρόνο των 30 λεπτών. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε πυροδιαμερίσματα "επαγγελματικών" κτιρίων όπως Γραφεία, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτήρια κλπ.

Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι **Προβαμμένη** (προετοιμασμένη για βάψιμο), **Formica** 0.9 mm μονόχρωμη ή σε απομίμηση ξύλου, **Καπλαμάς** ξύλου λουστραρισμένος και **Λάκα** λευκή ή **Woodlack** (λάκα σε απομίμηση ξύλου).

Τεχνική Περιγραφή

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ πόρτες "**THEUMA Rf 1/2h BENOR 2287**", πάχους 40 mm. Εσωτερικά συμπαγής μοριοσανίδα (33 mm, 600 kg/m³), περιμετρικά σκελετός από λευκή ξυλεία 33x33 mm σπλισμένη με διογκωτικό υλικό, επιφάνεια από hardboard/MDF 3 mm. Τρυπημένες για κλειδαριά. Βάρος περίπου 45 kg/φύλλο. Πιστοποιητικό BENOR 2287 NBN 713-020. Πιστοποιημένη ηχομόνωση υλικού 31dB.



Γιάννης Χαχλάκης

6977 582125 - 210 6818521

xaxlakis@otenet.gr